



8 Signalisation und Markierung – Markierung

8.33 Anwendungen von Markierungen

Anwendung von Markierungen auf Untergründen

	Typ I		Typ II	
Untergrund/Markierung	Provisorisch	Definitiv	Erneuerung	
Betonkreisel, Bushaltestellen:				
Leitlinien, Randlinien, Fussgängerstreifen usw.				
Wartelinien, Pfeile, Symbole, usw.				
Auf bestehende Struktur Markierung				
Auf bestehende aufgelegte Markierung				
Auf bestehende gespritzte Markierung				
Asphaltbeläge (AC):				
Leitlinien, Randlinien, Fussgängerstreifen usw.				
Sperrflächen, Radwegbeschichtungen usw.				
Wartelinien, Pfeile, Symbole usw.				
Auf bestehende Struktur Markierung				
Auf bestehende aufgelegte Markierung				
Auf bestehende gespritzte Markierung				
Lärmärmer Belag (SDA):				
Leitlinien (Mittellinien)				
Fussgängerstreifen				
Radstreifen, Randlinie ⁽¹⁾				
Weitere (Pfeile, Symbole usw.)				
Auf bestehende Struktur Markierung				
Auf bestehende aufgelegte Markierung				
Auf bestehende gespritzte Markierung				

Tabelle 3

⁽¹⁾ 2-K-Kaltspritzplastik mit grossen Reflexglasperlen Typ II

Alle weiteren Markierungen sind mit dem Projektleiter und der Abteilung Verkehrstechnik und Baupolizei (VTBP) festzulegen.

